SMART

Made with 50% Recycled Polyester GRS Certified by ICEA
[GRS 2020-138]

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
073313.O CENTROCOT
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

IMO - MED

GUARANTEE 5 YEARS

RECYCLED FROM BOTTLES

COMPOSIZIONE

100% Poliestere

Trevira CS® ECO

Le proprietà ignifughe sono intrinseche nella fibra.

PESO

450 ± 5% g/ml

320 ± 5% g/m²

ALTEZZA
140 ± 2% cm

RESISTENZA ALL'ABRASIONE (Martindale)
EN ISO 12947-2
100.000 ± 10% cicli

PILLING
EN ISO 12945-2
5 (foto standard)
Tolleranza: da 4 a 5

SOLIDITÀ ALLA LUCE
EN ISO 105-B02
6 (scala dei blu)
Tolleranza: da 5 a 8

SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO EN ISO 105-X12
4/5 (scala dei grigi)
Tolleranza: da 4 a 5

REAZIONI AL FUOCO
EN 1021/1-2
BS 5852 CRIB 5
BS 7176 Medium Hazard
NF P 92 501-7 M1
NF D 60013 AM 18 DIN 4102
Class B1 UNI 9174 Classe 1
UNI 9175 Classe 1IM
CAL TB 117:2013
IMO Part 8 Upholstery

Il grado di resistenza al fuoco dipende dal tipo di schiuma usato

COLORE
Leggere differenze di colore tra una partita e l'altra sono da considerarsi normali

MANUTENZIONE E LAVAGGIO

Fare sempre riferimento al sito web per la versione più aggiornata della scheda tecnica

COMPOSITION

100% Polyester
Trevira CS® ECO
The flame-retardant properties are inherent to the fiber.

WEIGHT
450 ± 5% g/lm
320 ± 5% g/m²

WIDTH
140 ± 2% cm

ABRASION RESISTANCE
(Martindale)
EN ISO 12947-2
100.000 ± 10% rubs

PILLING
EN ISO 12945-2
5 (standard pictures) Tolerance: from 4 to 5

LIGHT FASTNESS
EN ISO 105-B02
6 (blue scale)
Tolerance: from 5 to 8

FASTNESS TO RUBBING EN ISO 105-X12
4/5 (grey scale)
Tolerance from 4 to 5

FLAMMABILITY
EN 1021/1-2
BS 5852 CRIB 5
BS 7176 Medium Hazard
NF P 92 501-7 M1
NF D 60013 AM 18
DIN 4102 Class B1
UNI 9174 Class 1
UNI 9175 Class 1IM
CAL TB 117:2013
IMO Part 8 Upholstery

Flame retardant performance is dependent upon the foam used

COLOUR
Slight color differences between one lot and another must be considered within commercial tolerance

CLEANING AND WASHING

Always refer to the website for the most up-to-date version of the data sheet

COMPOSITION

100% Polyester

Trevira CS® ECO

Les propriétés ignifuges sont intrinsèques à la fibre.

POIDS

450 ± 5% g/ml

320 ± 5% g/m²

LARGEUR
140 ± 2% cm

RÉSISTANCE À L'ABRASION (Martindale)
EN ISO 12947-2
100.000 ± 10% tours

PILLING
EN ISO 12945-2
5 (photos standard)
Tolérance: de 4 à 5

SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE
EN ISO 105-B02
6 (échelle des bleus)
Tolérance: de 5 à 8

SOLIDITÉ AU FROTTEMENT EN ISO 105-X12
4/5 (échelle des gris)
Tolérance: de 4 à 5

CLASSEMENT AU FEU
EN 1021/1-2
BS 5852 CRIB 5
BS 7176 Medium Hazard
NF P 92 501-7 M1
NF D 60013 AM 18
DIN 4102 Class B1
UNI 9174 Class 1
UNI 9175 Class 1IM
CAL TB 117:2013
IMO Part 8 Upholstery

Le degré de résistance au feu dépend du type de mousse utilisé

COLORIS
Les légères différences de couleur entre un lot et l'autre doivent être considérées comme étant normales

NETTOYAGE ET LAVAGE

Toujours se référer au site web pour obtenir la version la plus à jour de la fiche technique

ZUSAMMENSETZUNG 100% Polyester
Trevira CS® ECO
Die flammhemmenden Eigenschaften sind intrinsisch in Faser.

GEWICHT
450 ± 5% g/lml
320 ± 5% g/m²

BREITE
140 ± 2% cm

SCHEUERFESTIGKEIT
(Martindale)
EN ISO 12947-2
100.000 ± 10% Scheuertouren

PILLING
EN ISO 12945-2
5 (standard Bilder)
Toleranz: von 4 bis 5

LICHTECHTHEIT
EN ISO 105-B02
6 (Blaumaßstabe)
Toleranz: von 5 bis 8

REIBECHTHEIT
EN ISO 105-X12
4/5 (Graumaßstabe) Toleranz: von 4 bis 5

FEUERSICHERUNG
EN 1021/1-2
BS 5852 CRIB 5
BS 7176 Medium Hazard
NF P 92 501-7 M1
NF D 60013 AM 18
DIN 4102 Class B1
UNI 9174 Class 1
UNI 9175 Class 1IM
CAL TB 117:2013
IMO Part 8 Upholstery

Schwerentflammbarkeit hängt von verwendetem schaum ab

FARBABWEICHUNGEN Leichte
Farbunterschiede sind zwischen zwei Partien als normal zu betracthten

REINIGUNG UND WASCHEN

Auf der Website finden Sie immer die aktuellste Version des Datenblattes

FIDIVI
USES 100% GREEN ENERGY

RECYCLED FROM BOTTLES